

LBX 2880 FACE/RF MIFARE



Principali caratteristiche:

Comunicazione: Ethernet, Modem GPRS/UMTS, Wifi

Interfacce: RS232, RS485, USB, Codec audio, display 3" touch

Telecamera HD infrarosso

Autenticazione con o senza password/RFID

Capacità: 200 facce/ 100.000 transazioni

Tempo di verifica: < 1 sec

Alimentazione: 12V

Installazione: a muro

LBX 2880 BIO/RF MIFARE



Principali caratteristiche:

Comunicazione:

Ethernet, Wifi, Modem GPRS/UMTS

Interfacce: RS232, RS485, MicroSD (espansione di memoria), USB, Codec audio

Display: 7 pollici touch

Supporto carte RFID

Capacità: 6000 templates / 30000 transazioni

Tempo di verifica: ≤ 1 s

Alimentazione: 12V

Batteria backup Li-Ion

Installazione: a muro

LBR 2804 BIO/RF MIFARE



Principali caratteristiche:

Comunicazione: RS485 con controllore multi accesso o modulo stand alone

Dual authentication: (RFID + fingerprint)

Capacità: 500 templates/ 30.000 transazioni

Tempo di verifica: <= 1.5 sec

Grado di protezione: IP65

Alimentazione: 12V